

Instruções de Cuidados

Película de Proteção de Pintura ClearShield

IMPORTANTE: CLEARSHIELD – Proteção de Pintura Automotiva tem orientações de cuidados diferentes das nossas outras películas. Certifique-se de que utiliza as instruções de assistência para o tipo de película que adquiriu. Se não tiver certeza de qual película você tem, verifique com seu instalador ou revendedor para verificação. O uso de procedimentos de cuidado incorretos pode danificar permanentemente a película.

Instruções de Cuidados

Para manter sua película, siga algumas orientações simples:

- Aguarde 48 horas após a instalação para lavar o seu carro.
- Remova insetos ou outras manchas o mais rapidamente possível com água e detergente neutro para evitar efeitos corrosivos.
- As manchas difíceis podem ser removidas com álcool isopropílico, para 500ml utilize 2 litros de água para dissolver. Tome cuidado para manter esses produtos químicos fora da pintura do veículo.
- Utilize cera líquida, de boa marca, preferencialmente 3M pelo menos uma vez a cada 3 meses para preservar o alto brilho
- Micro arranhões na película pode auto-curar em 1-4 horas no sol. Em condições mais frias, ou para acelerar o processo, despeje água morna sobre a área afetada.
- Use apenas pano macio ou toalhas de microfibra na película.
- NÃO limpe ou esfregue a película sob luz solar direta ou quando o película estiver quente.
- NÃO use produtos abrasivos na película.
- NÃO use ceras de carro tingidas ou coloridas na película, apenas cera líquida neutra de alta performance, preferencialmente 3M.
- NÃO use esponjas ásperas e papel toalha.
- NÃO use máquina de alta pressão com frequência, apenas o suficiente para fazer a limpeza, evitando focar pressão nas bordas e canto.
- NÃO use a unha para limpar as bordas, isso vai acabar descascando.

Com um pouco de bom senso e um monte de cuidado amoroso, a sua película de proteção de pintura vai manter seu carro protegido por muitos anos.

Removendo arranhões maiores

A maioria dos arranhões na película pode ser removida usando um tampão rotativo ou de dupla ação. Para obter melhores resultados, recomenda-se usar o polimento de máquina Perfect-It da 3M (número de peça 06064) usado com a almofada de polimento codificada por cores (Referência 05738). Se necessário, este produto pode ser seguido por 3M Perfect-It Ultrafine Máquina polonês (número de peça 06068) usado com o bloco azul (número de peça 05733) para restaurar um brilho profundo, sem turbilhões.

Encerando o filme

Contaminação de óleos de estrada, fumaça de diesel, pólen e poluição pode causar descoloração da película. Enquanto ceras automotivas líquidas de alta performance podem fornecer um pequeno nível de proteção contra a contaminação.

Ceras que contêm corantes e outros produtos químicos, tais como nafta ou querosene podem descolorir a película ao longo do tempo e devem ser evitados.

Remoção do filme

A remoção profissional da película é recomendada que seja feita por profissionais.